

UPUTSTVO ZA GRAFIČKU PRIPREMU MATERIJALA ZA ŠTAMPU

BILBORDI

Dimenzije bilborda (širina x visina):

- 400x300cm
- 504x238cm
- 1000x500cm
- 1200x500cm
- Ostale (ne standardne dimenzije po potrebi klijenta)

Materijal: BBP (BlueBack Paper)

Priprema mora biti u CMYK modu, u minimalnoj rezoluciji 60dpi u omjeru 1:1 ili u drugom omjeru poštujući odnos rezolucije u odnosu na omjer. (naglasti u kom omjeru je rađena priprema). Tekst, logotipi, i druge informacije moraju biti odmaknute od ivice sa svake strane minimum 10cm. (margina)
Detalje za format fila pročitati na poslednjoj stranici - "format dokumenta".

CITY LITE

Dimenzije (širina x visina):

- 118,5X175cm Europlakat
- 119x175cm Metromedia
- Ostale (ne standardne dimenzije po potrebi klijenta)

Materijal: CLP (City Lite paper)

Priprema mora biti u CMYK modu, u minimalnoj rezoluciji 120dpi u omjeru 1:1 ili u drugom omjeru poštujući odnos rezolucije u odnosu na omjer. (naglasti u kom omjeru je rađena priprema). Tekst, logotipi, i druge informacije moraju biti odmaknute od ivice sa svake strane minimum 3cm.
Detalje za format fila pročitati na poslednjoj stranici - "format dokumenta".

NALJEPNICE, KANVAS, BANERI, MEŠ I OSTALI MATERIJALI IZ ROLNE

Dimenzije: Po potrebi klijenta

Priprema mora biti u CMYK modu, u rezoluciji od 150 do 500 dpi u omjeru 1:1 ili u drugom omjeru poštujući odnos rezolucije u odnosu na omjer.

(naglasti u kom omjeru je rađena priprema). Tekst, logotipi, i druge informacije moraju biti odmaknute od ivice sa svake strane minimum 1cm.

U zavisnosti od materijala širine se kreću od 100cm do 500cm.

Detalje za format fila pročitati na poslednjoj stranici - "format dokumenta".

Ako se visual kata ili reže po nepravilnom obliku, slova i linija reza mora biti vektorska.

PLOČASTI MATERIJALI

Dimenzije: po potrebi klijenta

Direktna UV štampa - mogućnost obostrane štampe, bijele boje i laka na materijalima:

- Forex (PVC) debljine 1,3,5,10mm - maksimalna dimenzija 200x300cm
- Kapafix debljine 5 i 10 mm maksimalna dimenzija 140x300cm
- Karton 4mm - maksimalna dimenzija 240x180cm
- Karton 1,5mm
- Plexiglas, PET, lexan i drugi materijali

Priprema mora biti u CMYK modu, u rezoluciji od 150 do 500dpi u omjeru 1:1 ili u drugom omjeru poštujući odnos rezolucije u odnosu na omjer.

(naglasti u kom omjeru je rađena priprema). Moguće je štampati obostrano
Tekst, logotipi, i druge informacije moraju biti odmaknute od ivice sa svake strane minimum 1cm.

Detalje za format fila pročitati na poslednjoj stranici - "format dokumenta".

Ako se visual kata ili reže po nepravilnom obliku, slova i linija reza mora biti vektorska.

FORMAT DOKUMENTA

U zavisnosti u kom programu se priprema radi finalne formate za štampu potrebno je dostaviti kao:

- **Photoshop:** Color mode CMYK, fletovan file sačuvati kao .tiff, ili .jpg bez kompresije. Ukoliko file sadrži štancu (path), exportovati je kao poseban .eps file.
- **Illustrator i Corel:** Color mode CMYK, sve slike koje su ubačene u dokument embedovati. Sav tekst pretvoriti u krive (outlines).
File sačuvati kao .pdf
File možete sačuvati i dostaviti u izvornom formatu (.ai ili .cdr) s tim da predhodni koraci moraju biti ispoštovani. Fajl možete praviti u omjeru 1:1 ili 1:10 vodeći računa o proporciji.
Prilikom exporta u pdf artbord ili page mora biti namješten na zadatu dimenziju.

Ostali progarmi U koliko radite u programima kao što su AutoCad, word, excel, powerpoint i sl, fajl morate exportovati kao pdf. Vodeći računa da je stranica, slide, sheet, namješten na tačnu dimenziju.

ŠTANCA - LINIJA REZA: Mora biti vektorska debljine hairline. U corelu i ilustratoru štancu izdvojiti u poseban layer, različitim bojam razdvojiti štancu i bigovanje. Ukoliko se radi o elementima za sklapanje (kutija) voditi računa o debljini planiranog materijala. Ostaviti prepust oko štance 2mm sa svih strana.

Napomena: Ako se štampa na providnim materijalima file okrenuti u mirror (flip) ili naglasiti u napomeni da se štampa u kontrašihu.